



Signatur

- A39 Advarselstavle, S=70 cm ved 50 km/t
S=90 cm ved 60-70 km/t
- N44 Markeringskegle med Z93 gult blinksignal

Note

Vejservice omfatter arbejder, som varer max. 30 min.

Primærheller eller sekundærheller - heller hvor trafikanterne passerer med høj hastighed.

Kanaliserede kryds indenfor tættere bebygget område, hvor hastigheden er 50 km/t eller derunder, kan afmærkes som sekundærheller, der passerer med lav hastighed. Se TT-B0613

Heller i byporte:
Heller ved byporte er fartdæpende foranstaltninger i overgangen mellem land og by. Trafikanterne passerer typisk her med høj fart, derfor placeres arbejdskøretøjet, så trafikanter der kommer fra åbent land, møder arbejdskøretøjet

Stykliste til udførelse af arbejde:

Stykliste			
Type	Antal	Type	Antal
A39, Vejarbejde	2	N44 med Z93 gult blinksignal	1

Beskyttelsesniveau 2



Dato 04-10 2016	Scale -	Paper size A3
Tegnet af HJEN	Checked PGA	Godkendt HJEN

Afmærkning af vejarbejder - Byområde

Vejservice, Primærheller og Sekundærheller		
-	Tegn. nr. TT-B0612	Rev. 0

