



Stykliste til udførelse af arbejde:

Stykliste	
Type	Antal
A39, Vejarbejde	7
A19	6
E18	1
N44	Varierende
C55	6
C56	6
UC56	6
N43	1
U5.3	6
D27 med UD1	1
O45	Min. 8
O43.2	2
Lyssignal	6

Kræver politiets samtykke

Noter

Signalanlæg stilles så én retning har grønt ad gangen.
 Bemærk at alle eksisterende D15,3, D11,3 og G14 tavler skal tildækkes

Anvendelsesområde

Vejarbejde i den ene halvdel af rundkørsel -
 Midlertidig
 lyssignal

Signatur

-  Arbejdsområde
-  A39 Advarselstavle, S=70 cm ved 50 km/t
S=90 cm ved 60-70 km/t
-  A19 Advarselstavle, S=70 cm
-  C55 Forbudstavle, D=70 cm
-  C56 Forbudstavle, D=70 cm
-  UC56 Undertavle
-  O43.2 Spærrebom, B=250, H=50 cm
-  O45 Spærrebom, B=250, H=50 cm
-  D21 Påbudstavle, D=70 cm
-  UD1 Undertavle
-  U5.3 Undertavle
-  N43 Spidsmarkering, H=145, B=50 cm
-  E18 Oplysningstavle, H=50, B=50 cm
-  F14 Vejvisningstavle
-  N44.1, pr. 5 m, H=100 cm
Alternativt N44.2, Markeringskegle, pr. 5 m, H=75 cm

Beskyttelsesniveau 2+3+8



Dato 24-07-2014 Scale - Paper size A3

Tegnet af HJEN Checked PGA Godkendt JAJ

Afmærkning af vejarbejder - Byområde

Rundkørsel

Rundkørsel med cykelsti og fortov

50 km/t

Tegn. nr. Rev.

TT-B0906 0